

Epocon WP - kapilyar su əmməyə qarşı betonun su keçirməmə xüsusiyyətini artırır, su azaldıcı və axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır. EN 934-2 standardı cədvəl 9-a uyğundur. AZS 221-2006

İstifadə sahələri

- Daima və ya müvəqqəti olaraq su təsirinə məruz qalan hər növ beton istehsalında
- Su anbarı, baraj, su bəndi, körpü, svay, bünövrə, kanal, tunnel, hovuz betonları və su keçirimsizlik tələb olunan bütün beton konstruksiyaların istehsalında
- Prefabrik və prekast betonlarda
- Pompasız və pompalı hazır beton istehsalında

Üstünlükləri

- Fərqli sement növlərinə uyğundur
- Betonun büzülmə və dartılma kimi mexaniki xüsusiyyətlərinin artmasını təşkil edir
- Qatqısız betona görə, betonun su keçirimsizliyini artırır
- Betonun erkən və son müqavimətini artırır
- Sıx və düzgün beton yerləşdirməsini təmin edir
- Tərkibində xlor yoxdur, dəmir təchizatına zərər verməz

Materialın tərkibi	Polimer əsaslı
Rəngi	Qəhvəyi
Sıxlığı (ISO 758)	1,12 - 1,15 kq/litr
Xlor tərkibi % (EN 480-10)	< 0,1

Alkali tərkibi % (EN 480-12) < 5,0

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.